



**NOTAS**

- a. LOS TORNILLOS DE 1/2" x 8" SE ANCLARÁN EN EL MURO MÍNIMO 10 cm UTILIZANDO TALADRO DE ESTRELLA DE 3/4" Y MORTERO 1:2
- b. LA DISTANCIA ENTRE SOPORTES HORIZONTALES **B** SERÁ DE 35 cm COMO MÍNIMO
- c. EL TORNILLO DESPUÉS DE INSTALADO NO PODRÁ SER UTILIZADO DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES DEL PROCESO DE FRAGUADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN	GRUPO EMPRESARIAL EE.PP.M. TELECOMUNICACIONES	
1	TORNILLO DE 1/2" x 8"	2	RA7-001	<b>COLOCACIÓN DE SOPORTES HORIZONTALES DE 28 cm y 45 cm / VERTICALES DE 50 cm</b> <b>TEL NIN-002</b>	
2	SOPORTE VERTICAL DE 50 cm	1	TEL EIN-006		
3	SOPORTE HORIZONTAL DE 28 cm o 45 cm	1	TEL EIN-007		
4	TORNILLO DE 1/2" x 2 1/2"	1	RA7-001		
5	ARANDELA DE 1/2"	6	RA7-015		
6	TUERCA DE 1/2"	6	RA7-069		
7	MORTERO 1 : 2	LO NECESARIO			
ELABORÓ: D.I.T. REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red Equipo Normas y Homologación APROBÓ : Decreto 1452 FECHA : Diciembre de 2004				ESCALA : 1 : 5 DIBUJO : Área Ingeniería de Acceso	