



LOS 6 CARACTERES DE LA MARCACIÓN SE REFIEREN A :

XXX — INDICA EL NÚMERO DE LA SALA DEL DISTRIBUIDOR GENERAL

Y — (ENTRE 0-9) INDICA SI ES CABLE TRONCAL, PRIMARIO, O INTERCONEXIÓN

ZZ — (ENTRE 01-99) CONSECUTIVO DE LOS CABLES EN CADA SALA DE DISTRIBUIDOR GENERAL

NOTAS

- a. LA PLACA SERÁ DE ACRÍLICO DE COLOR AZUL CON ESPESOR DE 3 mm
- b. LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DEL CABLE QUEDARÁN CENTRADOS EN LA PLACA
- c. LOS NÚMEROS SERÁN DE COLOR AMARILLO CON UN ESPESOR DE 5 mm EN BAJO RELIEVE
- d. LA TOLERANCIA EN TODAS LAS DIMENSIONES SERÁ DE $\pm 5\%$
- e. e-I LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN SE COLOCARÁ DONDE HAYA EMPALME Y HACIA LA CENTRAL
- e-II DONDE HAYA CAMBIO DE LA RED DE CANALIZADA A AÉREA Y VICEVERSA
- e-III CADA 200 m
- f. LA PLACA SE ASEGURA AL CABLE MENSAJERO CON ALAMBRE COSEDOR O SIMILAR
- g. CADA UNA DE LAS FILIALES IDENTIFICARÁ SUS CABLES, DE ACUERDO CON SU PROPIO SISTEMA DE NUMERACIÓN

MEDIDAS DADAS EN cm

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN	GRUPO EMPRESARIAL EE.PP.M.	
1	PLACA DE ACRÍLICO	1	COMERCIAL	TELECOMUNICACIONES	
				PLACA DE IDENTIFICACIÓN PARA REDES PRIMARIAS AÉREAS	
				TEL NIN-007	
				ELABORÓ: D.I.T.	ESCALA : 1 : 50
				REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red Equipo Normas y Homologación	DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso
				APROBÓ : Decreto 1452	
				FECHA : Diciembre de 2004	