


VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

NOTAS

- a. LOS HUECOS NO DEBEN DEJARSE EXPUESTOS MIENTRAS SE VACIA LA RETENIDA
- b. LOS ESCOMBROS GENERADOS AL ABRIR EL HUECO DEBEN RETIRARSE DEL SITIO EN FORMA INMEDIATA
- c. AL VERVERSE LA MEZCLA AL HUECO DEBE VIBRARSE MODERADAMENTE PARA GARANTIZAR UN ADECUADO FRAGUADO Y EVITAR LA SEGREGACIÓN

MEDIDAS INDICADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN	 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. GERENCIA TELECOMUNICACIONES	
1	CEMENTO	35 kg		FUNDACIÓN PARA RETENIDA DE CONCRETO TEL NIN-010	
2	ARENA	0,08 m ³			
3	TRITURADO DE 3/4"	0,11 m ³			
4	PIEDRA DE 2 1/2"	0,06 m ³			
5	VARILLA DE ANCLAJE	1	RA7-038		
6	BLOQUE DE ANCLAJE	1	RA7-038		
				ELABORÓ : D.I.T.	ESCALA : 1 : 20
				REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red Equipo Normas y Homologación	DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso
				APROBÓ : Decreto 1452	
				FECHA : Diciembre de 2004	