



ESCALA 1:20

VARIABLE

NOTAS

- a. LA DISTANCIA **A** DEPENDE DEL TIPO DE POSTE
- b. LA MÁXIMA DISTANCIA **K** SERÁ DE 10 cm

DETALLE A
VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:10 Aprox.

POSTE

MENSAJERO

AMARRAR COMO MÍNIMO 5 cm
CON ALAMBRE COSEDOR O SIMILAR

VA A LA RETENIDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN
1	CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø 1/4"	LO NECESARIO	TEL EIN-002
2	POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA	1	RA7-035/RA7-107
3	TENSOR	3	TEL EIN-005
4	TUERCA DE 5/8" o 1/2"	4	RA7-069
5	TUERCA DE OJO DE 5/8"	2	RA7-003
6	TORNILLO DE 5/8" x 8" o 5/8" x 10" o TORNILLO DE 1/2" x 8" o 1/2" x 10"	1	RA7-001
7	ARANDELA DE 5/8"	4	RA7-083
8	MORDAZA	1	TEL EIN-010
9	VARILLA DE ANCLAJE	1	RA7-038
10	BLOQUE DE ANCLAJE	1	RA7-038
	CAMISA PROTECTORA	OPCIONAL	RA7-022
11	ESPACIADOR DE 5/8" x 8" o 10"	1	RA7-001



GRUPO EMPRESARIAL EE.PP.M.
TELECOMUNICACIONES

VIENTO CON POSTE AUXILIAR
TEL NIN-014

ELABORÓ : Grupo Infraestructura de Red
REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red
Equipo Normas y Homologación
APROBÓ : Decreto 1452
FECHA : Diciembre de 2004

ESCALA : INDICADAS
DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso