



VISTA SUPERIOR

NOTAS

- a. EN LOS PUNTOS DONDE SE INICIA Y TERMINA EL BUCLE, SE DAN 3 VUELTAS SOBRE EL MENSAJERO Y EL CABLE TELEFÓNICO CON EL ALAMBRE COSEDOR, Y SE TERMINA EL AMARRE EN EL HERRAJE
- b. EL BUCLE DEBE QUEDAR A LA ALTURA DEL MENSAJERO
- c. LAS DISTANCIAS INDICADAS SE DEBEN CUMPLIR PARA TODO TIPO DE POSTE (PASO, ÁNGULO, ETC.)

MEDIDAS INDICADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN

EEPP
DE...
MEDELLIN

GRUPO EMPRESARIAL EE.PP.M.
TELECOMUNICACIONES

**BUCLE DE CABLE MULTIPAR EN POSTE
TEL NIN-024**

ELABORÓ : D.I.T.	ESCALA : 1 : 40
REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red Equipo Normas y Homologación	DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso
APROBÓ : Decreto 1452	
FECHA : Diciembre de 2004	