


**NOTAS:**

- a LOS ELEMENTOS DE BANDA ANCHA DEBERÁN ESTAR UBICADOS DE TAL MODO QUE QUEDEN EQUIDISTANTES A LAS CARAS DE LA CAJA A DONDE LLEGAN LOS CONDUCTOS DE PVC TDP, Y A 10 cm DEL BORDE SUPERIOR DE LA CAJA
- b EL CABLE DEBE IR ASEGURADO CON GRAPAS
- c EN LO POSIBLE EL EMPALME TELEFONICO DEBE ESTAR UBICADO POR ENCIMA DEL NIVEL DE LOS DUCTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN
1	CAJA PARA TAPA DE 0.60 m x 0.80 m / CAJA PARA DOS TAPAS DE 0.60 m x 0.80 m	LO NECESARIO	TEL NIN-060/TEL NIN-061
2	GRAPA METÁLICA		



EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.  
GERENCIA TELECOMUNICACIONES

**DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES  
EN CAJAS PARA TAPA DE 0.60 m x 0.80 m  
TEL NIN-072**

ELABORÓ: Grupo Infraestructura de Red	ESCALA : SIN
REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red Equipo Normas y Homologación	DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso
APROBÓ : Decreto 1452	
FECHA : Junio de 2003	